






| SİPARİŞ KODU<br>CODE | AÇIKLAMA<br>DESCRIPTION | GÜÇ<br>POWER | IŞIK AKISI<br>LUMINOSU FLUX | RENK SICAKLIĞI<br>COLOR TEMP. | YÜKSEKLİK<br>HEIGHT | RENK<br>COLORS |
|----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|
| RÜKUQUA7584-4x130W   | LED - ALÜMİNYUM DİREK   | 4x130W       | 4x16900LM                   | 4000K-6000K                   | 10 Mt               | SİPARİŞE GÖRE  |




LEDİL C13299 STRADA 2x2 ME



LEDİL C13605 HB 2x2 RW

Caddeler ve Yeşil Alanlar İçin Rüku QUA  
İdeal Solution for Street and Landscape Areas  
Yüksek Verimli LED Aydınlatma  
High Efficient LED Lighting  
Ledil Strada Serisi Lens ile Uygulandı  
Structured with Ledil Strada Lens Series  
Işık Akısı 7280 Lümen'den 21450 Lümen'e Kadar  
Luminous Flux From 7280 Lm up to 21450 Lm  
Renk Sıcaklığı 4000K'dan 6000K'ya kadar  
Color Temperature From 4000K up to 6000K  
Opsiyonel Simetrik veya Asimetrik Optimize Işık Dağıtımı  
Optional Symmetrical or Asymmetrical Optimized Light Distribution  
Çok Yönlü Mikro Yansıma Sistemi  
Multi-Facetted Micro Reflection System  
Korozyona Dayanıklı Alüminyum Ekstrüzyon Gövde  
Corrosion Resistant Aluminum Extrusion Housing  
CRI > 80, IP65, IK08  
CRI > 80, IP65, IK08  
Renk : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, İsteğe Bağlı Ral Kodları  
Color : Akzo Ral 7016 Texture Gofrado, Optional Ral Codes  
Güvenlik Sınıfı : Standart Sınıf 1  
Safety Class : Standard CLASS 1  
Kontrol Sistemi Opsiyonel : DALI, 1-10V  
Control System Optional: DALI, 1-10V  
Çalışma Sıcaklığı -30°C - +60°C  
Operating Temperature -30°C - +60°C  
Avrupa Standartları EN 60598 / EN 40 / CE  
European Standards EN 60598 / EN 40 / CE



10000

100x200 mm alüminyum

7584 Teknik Resim

